

:: Bumper Structurant Spray

Farba strukturalna do zderzaków

CHARAKTERYSTYKA

Środek umożliwia naprawę oryginalnej struktury tworzyw sztucznych. Może być pokryty wszelkimi rodzajami powłok.

ZASTOSOWANIE

Do zderzaków i wewnątrz (deski rozdzielczej, bagażnika i powłoki na drzwiach).

DANE TECHNICZNE

V.O.C: 640 g/l

Termin ważności; Co najmniej 24 miesiące przechowując w zamkniętym oryginalnym opakowaniu

Wydajność: ok 1-2 m²/l

Gęstość: 0,792g / cm³

Kolor: czarny

Suszenie: 15 - 20 min / 20°C

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem, wstrząsnąć pojemnikiem. Naprawiana powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu. Produkt aplikować w w kilku cienkich warstwach.

Proszę zwrócić uwagę na instrukcje do stosowania na puszkach !!!

Istotne jest, aby nosić maskę respiratora !!!

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyżej wymienione dane techniczne i informacje, szczególnie zalecenia dotyczące zastosowania i aplikacji naszych produktów oparte są na naszej aktualnej wiedzy przy zastosowaniu produktu w warunkach normalnych. W praktyce, materiały, podłoże i warunki zewnętrzne są tak różne, dlatego niema gwarancji odnośnie osiągniętych rezultatów pracy. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić dopuszczalność rozwiązań w określonych warunkach.

Powyższe informacje nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu niepełnych lub też niewłaściwych danych przedstawionych w swoich materiałach informacyjnych wyłącznie w przypadku rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa). W tym przypadku, Użytkownik zobowiązany jest udokumentować, że poinformował nas pisemnie o wszystkich nieprawidłowościach. Prawo patentowe osób trzecich, warunki sprzedaży i dostawy oraz zalecenia zawarte w kacie technicznej muszą być przestrzegane. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące usuwania odpadów znajdują się w karcie charakterystyki.