

## GOLDCAR LAKIER BEZBARWNY SPRAY

v.01-07.2012

### **Charakterystyka:**

Wysokiej jakości, szybkoschnący lakier do malowania powierzchni z drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia i różnego rodzaju powierzchni z tworzyw sztucznych. Zapewnia długotrwały połysk, doskonale utwardza powierzchnię i zapobiega korozji. Odporny na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz słabe kwasy i zasady.

### **Sposób użycia:**

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Przeszlifować powierzchnię papierem ściernym o gradacji P600. Sugerowana temperatura pracy 15-25°C. Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem przez 2 minuty, a następnie dokonać natrysku próbnego. Odległość nanoszenia 25–30 cm. Nanieść kilka cienkich warstw. Przed nałożeniem kolejnej warstwy ponownie wstrząsnąć lakier. Po użyciu odwrócić puszkę do góry dnem i nacisnąć dyszę na ok 5 sekund.

**UWAGA!** Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza oraz grubości nałożonej warstwy lakieru.

### **Dane techniczne:**

**Zawartość LZO:** LZO 2004/42/IIB(e)VOC 682,4 g/l

**Kolor:** bezbarwny

**Baza:** akrylowa

**Wydajność:** 1,5-2,0m<sup>2</sup>

**Odporność na temperaturę:** do 110°C

**Termin ważności:** 10 lat od daty produkcji



**Czyszczenie**



**Wstrząsnąć**

2 minuty



**Temperatura użytkowania/ aplikacji**

15-25°C



**Schnięcie**

Pyłosuchość: po ok. 5-10 min  
 Suchy w dotyku: po ok. 10-20 min  
 Utwardzony: po ok. 2h



**Przechowywać w chłodnym miejscu**

### **Dystrybutor:**

Grupa CSV Sp. z o.o.

ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, tel. +48 4321900, fax +48 4601459

NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, Kapitał Zakładowy 66 291 000,00 PLN

Sąd rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000390775